

JETCEM RAPID SETTING CEMENT

NOPEA PAIKKALAASTI

Erittäin nopeasti (30 min) kuivuva paikkalaasti sisä- ja ulkokäyttöön.

Sementtipohjainen.

EN 1504-3 luokka R2.

Nopeisiin korjauksiin kuten halkeamien ja reikien täyttäminen betonissa, kivessä, tiilessä.

Sopii seiniin, lattioihin, portaisiin, piha- ja sisustuskiviin. Läpivienti reikien täyttöön.

Erilaiset pienet kiinnitysvalut, jossa maksimi täyttö 5 cm kerrallaan.

KÄYTTÖOHJE:

Käytä vain puhtaita työvälineitä. Sekoita Jetcem pulveri puhtaaseen ja kylmään veteen kunnes siitä tulee tasaista pastaa.

TÄRKEÄÄ – sekoita vain sen verran paikkalaastia kuin pystyt käyttämään 5-10 minuutin sisällä.

Kaikki irtonainen aines, pöly ja rasva tulee poistaa pinnoilta. Kostuta pinta vedellä huolellisesti.

Asenna lastan avulla pinnalle ja tasoita pinta ennen kuin laasti alkaa jähmettyä.

Työvälineiden puhdistus vedellä. Kuivunut pinta voidaan käsitellä normaalisti rappaamalla, maalamalla tai suoja-aineilla.

VARASTOINTI:

Omassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5... 25°C

lasten ja eläinten ulottumattomissa. Säilyvyys 12 kk.

Caupo Group Oy

(Tämä teksti on kopio pakkauksen tuoteselosteesta.)

